



Fiche Signalétique

ASSURANCE



Section I Identification du produit			
Nom du produit: Assurance			
Type de produit: Fini de sol semi-lustré			
Classification SIMDUT: Non-applicable			
Section II Ingrédients dangereux			
Numéro “Cas”	%	Nom(s) chimique(s)	Toxicité
Non-applicable			
Section III Propriétés physiques		Section IV Risques d’incendie ou d’explosion	
Apparence: Emulsion blanche		Point d’éclair (°C): Aucun	
Odeur: Parfumée		Mode d’extinction: Non-applicable	
pH(concentré): 8.8		Techniques spéciales de lutte contre l’incendie: Aucune	
Point d’ébullition (°C): 100		Risques particuliers en cas d’incendie ou d’explosion: Aucun	
Gravité spécifique: 1.0			
Solubilité dans l’eau (%): 100			
Section V Propriétés toxicologiques			
Effets de surexposition		Classification de risques	Système d’évaluation
Ingestion: Légèrement toxique		Santé: 1	0 = Danger minime
Inhalation: Non-applicable		Inflammabilité: 0	1 = Danger faible
Absorption dermique: Non-applicable		Réactivité: 0	2 = Danger moyen
Contact avec la peau: Légèrement irritant			3 = Danger sérieux
Contact avec les yeux: Légèrement irritant			4 = Danger grave
Avertissement spécial: Aucun			
Section VI Premiers soins			
Ingestion: Boire 3-4 verres de lait ou d’eau			
Inhalation: Non-applicable			
La peau: Rincer avec de l’eau.			
Les yeux: Rincer avec de l’eau. Si l’irritation persiste, appeler un médecin.			
Section VII Données sur la réactivité			
Stable: x		Instable:	
Condition à éviter: Aucune			
Incompatibilité (Matériaux à éviter): Aucune			
Produits de décomposition dangereux: Aucun			
Polymérisation dangereuse: Ne se produira pas			
Section VIII Mesures préventives			
Gants de protection: Non			
Protection des yeux: Non			
Ventilation: Locale:		Général: X	
Protection respiratoire (genre): Non			
Autre(s) équipement(s) de protection (genre): Aucun			
Mesure à prendre en cas de fuite du produit: Éponger le déversement. Rincer avec de l’eau et laisser sécher.			
Traitement de déchets: Rincer avec de l’eau dans les systèmes d’évacuation selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.			
Instructions d’entreposage et de manipulation: Procédures normales de manipulation. Entreposage intérieur à une température entre 4-40°C recommandé.			
Autre(s) mesure(s) de précaution: Suivre le mode d’emploi sur l’étiquette.			
UN: Non-applicable			
Classification TMD: Aucune			
# d’urgence (TMD seulement): Non-applicable			
Section IX Préparation			
Préparée par: D.R. Dunlop		Téléphone: (613) 745-6861	MSDS.087
Date: 1 janvier 2007		Les Produits Dustbane Limitée, 25 Place Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4	

ASSURANCE

Fini de sol semi-lustré

“ASSURANCE, fini de sol semi-lustré, a été conçu pour les endroits où les propriétés et les avantages d’un fini de sol conventionnel sont requis, sauf la très haute brillance.”

Caractéristiques et bénéfices

<u>semi-lustré</u> - donne aux sols une apparence uniforme et propre; diminue l'apparence des défauts du sol; 45% moins de lustre; propriété antidérapante
<u>qualité supérieure</u> - excellent nivellement; résiste aux éraflures et aux marques de talon; longue durabilité
<u>résiste aux glissements</u> - produit une surface antidérapante sécuritaire
<u>facile à appliquer</u> - la plupart des procédures et équipements d'un fini de sol conventionnel s'applique
<u>Entretien minime</u> - ne nécessite aucun apprêt de sol, polissage périodique
<u>transparent</u> - ne jaunit pas
<u>base acrylique exclusive "acryl-ice"</u> - polymère à entrelacement métallique; résiste aux détergents

Utilisations

Hôpitaux, maisons de santé, et autres installations de santé; écoles et tout endroit où très peu de brillance est recherchée.

Mode d'emploi

Préparation: Afin d’obtenir les résultats voulus, décaper le sol à fond. Bien rincer et laisser sécher. **Ne pas utiliser un bouche-pores.**

Application: Appliquer 2 à 4 couches du fini ASSURANCE, selon la porosité du sol, en se servant d'un seau et d'une vadrouille propres. Laisser sécher pendant 30 à 45 minutes entre chaque couche.

Entretien:

1. Enlever la saleté et la poussière avec une vadrouille traitée.
2. Humecter la vadrouille avec un détergent neutre.
3. Polir par pulvérisation avec un produit d’entretien de sols pour astiquage et un **tampon bleu**, selon le besoin.
4. Appliquer une couche du fini ASSURANCE aux endroits piétinés, au besoin.

Ne pas utiliser des systèmes de brunissage à vitesse ultra-rapide (1000+ RPM) car le sol deviendra brillant.

Important: Suivre les directives attentivement. Ne pas mélanger le fini ASSURANCE avec un autre produit. Ne pas remettre le produit non-utilisé dans le contenant original.

Spécifications

Type	copolymère acrylique-styrène
Apparence	émulsion blanche
Fragrance	pot-pourri
Viscosité	tel que l'eau
pH	8,8
Non-volatile %	10.5
Anti-Dérapage	0,5 min (ASTM D-2047)
Effet du gel-dégel	ne pas congeler
Temps de séchage	15 - 30 minutes
SIMDUT	non
TMD	non